



A30 est un système de video conférence de table USB tout-en-un pour salles de petite et moyenne taille. Le système inclut une caméra très grand angle de 115° (horizontal) qui supporte les appels en video HD. Il est complété par quatre microphones array omnidirectionnels et un haut-parleur large bande optimisé pour la voix, qui permettent une communication full-duplex à plus de cinq mètres. Grâce à sa connectivité USB plug & play, le système est compatible avec toutes les plateformes de visioconférence les plus utilisées. A30 est un choix premium pour les salles de conférence de une à huit personnes et améliore l'efficacité et la productivité des réunions à distance.

Principales fonctions

- 4 micros omnidirectionnels technologie array permettant une capture très claire de la voix à 5m.
- suppression de bruit gérée par IA pour une meilleure concentration des participants
- communication HQ sans interruption, réellement full-duplex
- caméra grand-angle 115° sans distorsion permettant de montrer clairement tous les participants
- contrôle intuitif pour l'audio et la video
- compatibilité plug & play avec toutes les plateformes de conférence les plus utilisées

Image

- amélioration adaptative de la couleur de peau
- anti-scintillement
- balance des blancs automatique
- correction de distorsion de l'objectif
- réglage automatique d'exposition
- suppression de bruit 3D

Video

- format 16:9
- transmission USB MJPEG et H264
- compatibilité UVC 1.1 - 1.5

Caméra

- ouverture F/2.2
- résolution 1920 x 1080
- angle vertical 59° (A30T : 62°)
- matrice 4 megapixels (A30T : 2 megapixels)
- angle horizontal 115° (A30T : 100°)
- taux distorsion <1%

Audio

- suppression de bruit 24dB
- suppression echo ≥ 30dB
- suppression réverbération RT60 < 1s
- seuil full duplex 50dB
- contrôle automatique du gain sur 5m
- détection voix et bruit par IA

Microphones

- 4 éléments MEMS 360° array
- signal / bruit 64 dBA
- sensibilité -32dB SPL 94dB @ 1KHz

Haut-Parleur

- puissance max. 5W
- fréquence 20Hz - 20KHz
- THD ≤ 1%
- puissance nominale 3W
- sensibilité SPL 90dB@1KHz - 0,5m

configuration

- compatible Windows, Linux, Mac OS
- alimentation USB 5V / 500mA



témoin LED circulaire

- démarrage
- opération régulière
- suppression microphone
- suppression caméra



boutons de contrôle

- ⊘ mic off
- ⊘ caméra off
- ⊕ ⊖ volume

Modèle	A30	A30T
transmission données	USB-C	
version USB	2.0	
Installation	sur table	
Extensions	5x M30	1x M30E
Couleur	Noir	Blanc
Poids net	635g	618g
Poids brut	1277g	1260g
Dimensions produit	270mm x ø110mm	
Dimensions emballage	335 x 145 x 125mm	

